PVC-PENDELTORE



Pendeltor mittelschwere Industrieausführung

FK-M250 / FK-M300

für normale Beanspruchung

Konstruktionsmerkmale:

- Verzinkte Ausführung, 1- und 2-flügelig
- Torgröße bis Breite 2.500 mm x Höhe 2.500 mm (M250)
  Torgröße bis Breite 3.000 mm x Höhe 3.000 mm (M300)
- Torblätter in Weich-PVC klar-transparent, sowie mit hochreißfester Gitternetzeinlage oder mit Gewebeeinlage in verschiedenen Farbtönen
- Ausführung Normalqualität von -30°C bis + 50°C
  oder Polarqalität für einen Dauereinsatz bis -40°C
- PVC-Materialstärke 5, 7 und 10 mm
- Armierungsprofil in 2 mm Stärke
- Schließvorrichtung mit einstellbarer Federkraft, im Rahmenprofil integriert
- Öffnungswinkel beidseitig 90°
- Vormontiert und zur Selbstmontage ausgelegt






Pendeltor schwere Industrieausführung

FK-S450


für hohe Beanspruchung

Konstruktionsmerkmale:


- Verzinkte Ausführung, 1- und 2-flügelig
- Torgröße bis Breite 4.000 mm x Höhe 4.000 mm
- Torblätter in Weich-PVC klar-transparent sowie mit hochreißfester Gitternetzeinlage oder mit Gewebeeinlage in verschiedenen Farbtönen
- Ausführung Normalqualität von -20°C bis + 50°C
  oder Polarqualität für einen Dauereinsatz bis -40°C
- PVC-Materialstärke 7 und 10 mm
- Armierungsprofil in Stärke 3 mm
- Türstockrahmen als Flachzarge 100 x 10 mm
- Öffnungswinkel beidseitig 90°
- Vormontiert und zur Selbstmontage ausgelegt



Flacheisen 80 x 8 mm



Hutprofil
115 x 20 mm



Umfassungszarge



Zusatzausstattung:

- Torrahmen und sichtbare Bauteile in V2A-Edelstahl (Type: FK-ME)
- Flacheisen 80 x 8 mm (bei FK-M300 sowie FK-S450 enthalten)
- Hutprofil
- Umfassungszarge für Paneel- oder Trockenbauwand
- Feststeller mit Arretierung bei 90° Öffnung (Haken oder Magnet)

EASY HANG GmbH ◦ Lange Morgen 5 ◦ 72768 Reutlingen ◦ Telefon 07121 36401-0 ◦ info@easy-hang.com ◦ www.easy-hang.com